



Anticaduta

Fall Arrest

Una linea completa di soluzioni anticaduta e di protezione del capo progettata tenendo conto dell'ergonomia, per un utilizzo semplice, intuitivo e per garantire una regolazione flessibile, precisa e rapida per la massima libertà durante l'utilizzo.

A complete range of fall arrest and head protection solutions designed with the utmost consideration for ergonomics, for easy and intuitive use and to guarantee flexible, precise and rapid adjustment for maximum freedom while using it.

LIGHT 1

Imbracatura a un punto di ancoraggio

COD. N083

Harness with 1 attachment point



Imbracatura con ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 0,97 Kg. Capacità di carico 140 Kg.

Fall arrest harness with back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 0.97 Kg. Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / INTENDED USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali
Roofing and building, industrial maintenance

TAGLIE / SIZES

Universale
Universal

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 361:2002
TEST 140KG

LIGHT 2

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio

COD. N084

Harness with 2 attachment points



Imbracatura con ancoraggio dorsale con fascia di estensione in poliestere, ancoraggio sternale tessile, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 1,2 Kg. Capacità di carico 140 Kg.

Harness with back attachment, polyester extension strap, textile sternal attachment, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 1,2 Kg. Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / INTENDED USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, strutture e scale
Roofing and building, industrial maintenance, structures and ladders

TAGLIE / SIZES

L - XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 361:2002
TEST 140KG

LIGHT 4

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio + cintura

COD. N085

Harness with 2 attachment points + belt



Imbracatura con ancoraggio dorsale con fascia di estensione in poliestere, ancoraggio sternale tessile, cintura di posizionamento con anelli D laterali e anelli portastrumenti, imbottitura nella fascia lombare per un maggiore comfort, fibbie di regolazione su petto, cintura e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 1,79 Kg. Capacità di carico 140 Kg.

Harness with back attachment, polyester extension strap, textile sternal attachment, positioning belt with side D-rings and tool holder rings, padding in the lumbar strap for extra comfort, adjustment buckles on the breast, waist belt and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight: 1,79 Kg. Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / INTENDED USE

Coperture e costruzioni, manuntenzioni industriali, strutture e scale
Roofing and building, industrial maintenance, structures and ladders

TAGLIE / SIZES

L - XL

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 361:2002
EN 358:2018
TEST 140KG

DOLOMITI - Kit di trattenuta con 2 moschettoni 981 + 1 moschettone 39

COD. N078

Restraint Kit with 2 carabiners 981 + 1 carabiner 39



Il Kit include:

- Imbracatura LIGHT 1: ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 0,97 Kg. Capacità di carico 140 Kg.
- 2 moschettoni ovali 981 in acciaio tropicalizzato, chiusura manuale filettata
- 1 moschettone 39 in acciaio tropicalizzato, chiusura automatica
- Corda di collegamento Nexion 150: semistatica che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o come elemento di ancoraggio
- Borsa Light in nylon per il trasporto

The kit includes:

- LIGHT 1 harness: back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 0,97 Kg. Load capacity 140 Kg.
- 2 oval carabiners 981 in tropicalized steel, manual threaded closure
- 1 carabiners 39 in tropicalized steel, self-locking
- Nexion 150 linking rope: semi-static which allows connections between several devices or can be used as an anchoring element
- Light bag in nylon for carrying

APPLICAZIONI / INTENDED USE

Progettato per il posizionamento e la trattenuta, certificato per dissipare la forza d'impatto di una caduta, coperture e costruzioni, manutenzioni industriali

Designed for positioning and restraint, certified to dissipate the impact force of a fall, roofing and building, industrial maintenance

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 361:2002
TEST 140KG
EN 354:2010
EN 362:2004 B
EN 362:2004 T

Kit ponteggi

COD. N079

Scaffolding Kit



Il Kit include:

- Imbracatura LIGHT 1: ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 0,67 Kg. Capacità di carico 140 Kg.
- Assorbitore di energia ASTUN I ABE 364: con corda regolabile lungo 2 m e dotato di un moschettone ovale 981 all'estremità dell'assorbitore e un moschettone 39 all'estremità della corda
- Borsa light in nylon per il trasporto

The kit includes:

- LIGHT 1 harness: back attachment, polyester extension strap, adjustment buckles on chest and thigh straps, plastic protection at the ends of the straps, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 0,67 Kg. Load capacity 140 Kg.
- Energy absorber ASTUN I ABE 364: with 2 m long adjustable rope and equipped with a 981 oval carabiner at the end of the absorber and a 39 carabiner at the end of the rope
- Light bag in nylon for carrying

APPLICAZIONI / INTENDED USE

Coperture e costruzioni, manutenzioni industriali, strutture e scale

Roofing and building, industrial maintenance, structures and ladders

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 361:2002
TEST 140KG
EN 355:2002
EN 362:2004 B
EN 362:2004 T

LIGHT P1

Cintura di posizionamento

COD. N008

Positioning Belt



Cintura di posizionamento con anelli D laterali e anelli portastrumenti, imbottitura nella fascia lombare per un maggiore comfort, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 0,625 Kg. Capacità di carico 140 Kg.

Positioning belt with side D-rings and tool holder rings, padding in the lumbar region for extra comfort, steel components with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Weight 0,625 Kg. Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / INTENDED USE

Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento, non come sistema anticaduta

To be used only for positioning, not as a fall arrest system

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 358:2018
TEST 140KG

X2

Linea vita temporanea 20 m

COD. N098

Temporary Lifeline 20 m



La linea vita è certificata per essere utilizzata da 2 persone contemporaneamente, lunghezza regolabile da 2 a 20 metri, dotata di tenditore per tendere facilmente la fettuccia di poliestere, include 1 moschettone ad ogni estremità della fettuccia per collegare la linea di vita ai punti di ancoraggio. Racchiusa in una pratica borsa.

The lifeline is certified for use by 2 people simultaneously, adjustable length ranging from 2 to 20 metres, equipped with a tensioner to easily stretch the polyester strap, includes 1 carabiner at each end of the strap to connect the lifeline to the anchor points. Enclosed in a practical bag.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 795:2012 B+C
TS 16415:2013 B+C
EN 362:2004 B

SEKURBLOK

Dispositivo anticaduta 10 m

COD. N096

Fall Arrest Device 10 m



Robusto carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità, sicuro per carichi massimi di 140 kg, riduce la forza di impatto al di sotto dei 6kN, anello girevole per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo. Include un moschettone ovale 981. Indicatore di caduta: in caso di caduta la linea verde diventa rossa, indicando la caduta dell'utilizzatore. Cavo in acciaio zincato (4,5 mm). Capacità di carico 140 Kg.

Sturdy, highly resistant synthetic casing for added durability, safe for maximum loads up to 140 kg, reduces impact force below 6kN, swivel ring to prevent entanglement and improve device operation. Includes oval 981. Fall indicator: in the event of a fall, the green line turns red, indicating that the user has fallen. Galvanised steel cable (4.5 mm). Load capacity 140 Kg.

APPLICAZIONI / INTENDED USE

Certificato per lavori in ambienti esplosivi secondo direttiva ATEX

Certified for work in explosive environments according to ATEX directive

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 360:2002
TEST 140KG

TIGER

Dispositivo anticaduta 2,5 m

COD. N077

Fall Arrest Device 2,5 m



Anticaduta retrattile con fettuccia da 2,5 m di lunghezza e assorbitore di energia in grado di ridurre la forza di impatto al di sotto dei 6kN. Include moschettone 981 (apertura 18 mm) e un moschettone girevole 976 (apertura 20 mm) con indicatore di caduta: in caso di caduta l'indicatore verde sul moschettone diventa rosso, indicando la caduta dell'utilizzatore. Capacità di carico 140 Kg.

Retractable type fall arrester with a 2.5 m long strap and energy absorber capable of reducing the impact force below 6kN. Includes a 981 carabiner (18 mm opening) and a 976 swivel carabiner (20 mm Opening) with fall indicator: in case of a fall, the green indicator on the carabiner turns red, indicating that the user has fallen. Load capacity 140 Kg.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 360:2002
EN 362:2004 B

982

Moschettone con chiusura a rotazione

COD. N062

Carabiner with twist-lock closure



Moschettone automatico con chiusura 1/4 di giro Twist-Lock. Realizzato in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. N° di serie individuale opzionale.

Automatic carabiner with 1/4 Twist-Lock turn. Manufactured in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Optional customised serial No.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 362:2004 B

981

Moschettone con chiusura a ghiera

COD. N061

Screw-lock carabiner



Moschettone ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura screw-lock e N° di serie individuale opzionale.

Oval carabiner in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. Screw-lock closure and optional customised serial number.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 362:2004 B

239 + 982

Cordino regolabile + moschettone

COD. N011

Adjustable Lanyard + Carabiner



Corda semistatica con sistema di blocco regolabile per l'esecuzione dei lavori in posizionamento e in trattenuta. Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in polietilene e redance in PVC resistenti all'abrasione. Regolabile fino ad un massimo di 2 metri. Moschettone asimmetrico in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura 1/4 di giro. Disponibile anche nella versione con numero di serie individuale.

Semi-static rope with adjustable locking system for carrying out work in positioning and restraint. Firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC thimbles. Adjustable to a maximum of 2 metres.

Asymmetric carabiner in tropicalized steel with salt spray test resistance of 120 hours, compared to the 72 hours required by the standard. 1/4 turn closure. Also available in a version with a personalized serial number.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 358:2018
EN 362:2004 B

239

Cordino regolabile

COD. N007

Adjustable Lanyard



Corda semistatica con sistema di blocco regolabile per l'esecuzione dei lavori in posizionamento e in trattenuta. Estremità della corda cucite fermamente, con copertura in polietilene e redance in PVC resistenti all'abrasione. Regolabile fino ad un massimo di 2 metri.

Semi-static rope with adjustable locking system for carrying out work in positioning and restraint. Firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC thimbles. Adjustable to a maximum of 2 metres.

APPLICAZIONI / USE

I lavori di posizionamento si eseguono facendo passare la corda intorno al profilo, al fine di raggiungere una posizione di lavoro confortevole e ottimale. In aggiunta alla corda, è obbligatorio utilizzare un sistema anticaduta se c'è rischio di caduta.

Positioning work is carried out by passing the rope around the rail to attain a comfortable and optimal working position. If there is a risk of falling, it is mandatory to use a fall arrest system in addition to the rope.

CATEGORIA / CATEGORY


CE EN 358:2018

NEXION 100

Cordino di collegamento 1 m

COD. N092

Connecting Lanyard 1 m



Corda semistatica in poliammide che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di ancoraggio, diametro 12 mm. Comprensivo di redancia in plastica per evitare qualsiasi tipo di sfregamento tra corda e moschettone.

Semi-static polyamide rope to link several devices together or that can be used as a restraining element, diameter 12 mm. Supplied with plastic lanyard to prevent any friction between the rope and the carabiner.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 354:2010

NEXION 150

Cordino di collegamento 1,5 m

COD. N093

Connecting Lanyard 1,5 m



Corda semistatica in poliammide che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di ancoraggio, diametro 12 mm. Comprensivo di redancia in plastica per evitare qualsiasi tipo di sfregamento tra corda e moschettone.

Semi-static polyamide rope to link several devices together or that can be used as a restraining element, diameter 12 mm. Supplied with plastic lanyard to prevent any friction between the rope and the carabiner.

CATEGORIA / CATEGORY


CE EN 354:2010

CTA 14

Cavo di ancoraggio in acciaio inox 1,5 m

COD. N097

Stainless Steel Anchor Cable 1.5 m



Cavo di ancoraggio temporaneo realizzato in acciaio inox da 8 mm di diametro e redance in acciaio. La sua leggerezza e versatilità lo rendono uno degli ancoraggi più utilizzati.

Temporary anchor cable manufactured in 8 mm diameter stainless steel and steel thimbles. Its lightness and versatility make it one of the most widely used anchors.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 795:2012 B

CTA EXPRESS

Fettuccia di ancoraggio

COD. N072

Anchorage Strap



Fettuccia di ancoraggio realizzata in poliestere. Leggera e versatile è fra gli ancoraggi più utilizzati - Lunghezza 90 cm, peso 110 g, Resistenza 22 kN.

Anchor strap made of polyester. Lightweight and versatile, it is one of the most used anchors - Length 90 cm, weight 110 g, Resistance 22 kN

APPLICAZIONI / USE

Può essere utilizzata come punto di ancoraggio conforme alla norma EN 795 ed è certificata anche in conformità con la norma EN 354, come elemento di collegamento.

It can be used as an anchorage point in compliance with EN 795 and is also certified as connecting elements in compliance with EN 354.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 795:2012 B
EN 354:2010

ASTUN I 361 + 981

Assorbitore di energia con 2 moschettoni

COD. N095

Absorber Lanyard with 2 Carabiners



Il Kit include:

- Assorbitore di energia ASTUN I 361 con corda semistatica, estremità della corda cucite fermamente con copertura in polietilene e redandance in PVC resistente all'abrasione, distanza massima di arresto 1 m. Certificato per dissipare la forza d'impatto di una caduta al di sotto dei 6kN. Capacità di carico 140 Kg.
- 2 moschettoni ovali 981 in acciaio tropicalizzato con chiusura manuale filettata.

The kit includes

- ASTUN I 361 energy absorber with semi-static rope, firmly stitched rope ends with polyethylene cover and abrasion-resistant PVC redandance, maximum stopping distance 1 m. Certified to dissipate the impact force of a fall below 6kN. Load capacity 140 kg.
- 2 oval carabiners 981 in tropicalized steel, with threaded manual closure.

CATEGORIA / CATEGORY

CE EN 355:2022
TEST 140KG
EN 362:2004 B