

3M

Visiera 3M™ 5H

3M™ 5H Face Shield

COD. SV26



Visiera in policarbonato trasparente, fornisce protezione da particelle a bassa energia (45 m/s) con grado F. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto SV27 in modo semplice e rapido. Classe ottica 1.

Transparent polycarbonate face shield, providing protection from low-energy particles (45 m/s) with F-rating. The attachment feature allows the visor to be attached quickly and easily to the visor holder SV27. Optical class 1.

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001

Porta visiera per elmetti 3M™ FH1

Faceshield Holder for Helmets 3M™ FH1

COD. SV27



È dotato di un sistema esclusivo che consente la sostituzione della visiera in pochi secondi. Facile e veloce da usare.

Features a unique system that allows for faceshield replacement in seconds. Easy and quick to use.

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA) /
(IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)

Peltor P3E attacchi a scanalatura

Peltor P3E Grooved Fittings

COD. SV04



Attacchi per l'applicazione di visiere Peltor a elementi protettivi di varie marche

Fittings for Peltor face shields to various brands of protective elements

3M

3M™ Tuffmaster calotta H8

3M™ Tuffmaster shell H8

COD. R190



Protezione da impatto e resistenza alle alte temperature, regolazione temporale e dell'inclinazione della visiera, fascia interna del caschetto con parasudore, caschetto con cricchetto di precisione per la regolazione del sottonuca.

Non dotato di visiera

Impact protection and high temperature resistance, temporal adjustment and inclination of the face shield, inner band of the helmet with sweatband, hard hat with precision ratchet suspension adjustment at the back. With no face shield

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA)
(IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)

Visiera WP96

WP96 Face Shield

COD. R191



Visiera in policarbonato trasparente **utilizzabile esclusivamente con caschetto R190**. Resistente agli urti di media energia (B), agli schizzi di liquidi, ai metalli fusi e solidi incandescenti. Classe ottica 1

*Transparent polycarbonate face shield **usable only with hard hat R190**.*

Resistant to medium energy impacts (B), liquid splashes, molten metals and incandescent solids. Optical class 1

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale 3M™ Visitor

3M™ Visitor's Glasses

COD. R222

Modello avvolgente, ampia veduta, protezioni laterali e sopraccigliari, lenti chiare resistenti agli urti a bassa energia (F), **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Full face model, wide view, side and eyebrow protectors, low energy (F) impact resistant clear lenses, *suitable to be worn over corrective glasses*.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Manutenzione e riparazione leggera, ingegneria, assemblaggio generico, falegnameria, edilizia, alcune attività di saldatura selezionate

Light maintenance and repair, engineering, general assembly, carpentry, building industry, selected welding activities

MONTATURA / FRAME

In policarbonato
Peso 39 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*In polycarbonate
Weight 39 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN170:2002

Occhiale a maschera acetato 9305-514

COD. R364

Acetate Goggles 9305-514

Montatura in morbido PVC per evitare fastidiose pressioni, elastico in gomma con possibilità di regolazione, lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Soft PVC frame to avoid annoying compression, adjustable rubber elastic, clear acetate lens with internal anti-fog treatment, suitable to be worn over corrective glasses.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie chimiche, con acidi, contro polveri e spruzzi

Chemical industries, with acids, against powders and splashes

MONTATURA / FRAME

In morbido PVC
Peso 97 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*In soft PVC
Weight 97 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera 9302-245

COD. R287

Goggles 9302-245

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, bardatura elastica regolabile, facilità di sostituzione della lente grazie al sistema click-in e ampio campo visivo, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**, nasello anatomico e profilo facciale in morbida gomma.

Clear polycarbonate lens with Supravision Excellence treatment, anti-fog inside and anti-scratch outside, adjustable elastic band, easy lens replacement thanks to the click-in system and wide field of view, suitable to be worn over corrective glasses, anatomical nose piece and soft rubber face profile.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria chimica, meccanica, siderurgica e manifatturiera

Chemical, engineering, steel and manufacturing industries

MONTATURA / FRAME

In gomma
Peso 83 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

*In rubber
Weight 83 g
Optical class 1
Impact class B*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera 9301-613

COD. R253

Goggles 9301-613

Lente chiara in policarbonato ad alta resistenza meccanica, antiappannante all'interno con trattamento Supravision Excellence e antigraffio all'esterno, a tenuta di gas, protezione dai raggi UV 400, bardatura elastica regolabile, priva di ventilazione per essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori e fumi, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Clear polycarbonate lens with high mechanical resistance, with Supravision Excellence treatment on the inside to prevent fogging and scratching on the outside, gas-tight, UV 400 protection, adjustable elastic band, without ventilation to be used even in the presence of gases, vapours and fumes, suitable to be worn over corrective glasses.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria chimica, petrolifera, vigili del fuoco, forestale, ospedaliera, agricola

Chemical and oil industry, fire brigade, forestry, hospital, agricultural

MONTATURA / FRAME

In PVC
Peso 133 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

*Made of PVC
Weight 133 g
Optical class 1
Impact class B*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

uvex

Occhiale a maschera policarbonato 9301-105

COD. R252

Polycarbonate Goggles 9301-105

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, conforme ai requisiti medi di resistenza meccanica (classe B 120 M/S), idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi, protezione contro i raggi UV 400, bardatura elastica regolabile.

Clear polycarbonate lens with Supravision Excellence treatment, anti-scratch on the outside and anti-fog on the inside, in compliance with the average mechanical resistance requirements (class B 120 M/S), **suitable to be worn over corrective glasses**, UV 400 protection, adjustable elastic band.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria meccanica, fonderie
Mechanical industry, foundries

MONTATURA / FRAME

In morbido PVC antiallergico
Peso 131 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

*Made of soft anti-allergic PVC
Weight 131 g
Optical class 1
Impact class B*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera acetato 9301-714

COD. R264

Acetate Goggles 9301-714

Lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno e anti-UV, bardatura elastica regolabile, montatura in morbido PVC antiallergico, particolare aerazione interna tramite canalizzazioni protette sulla montatura, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Clear acetate lens with anti-fog treatment inside and anti-UV, adjustable elastic harness, frame in soft anti-allergic PVC, special internal ventilation through protected grooves on the frame, **suitable to be worn over corrective glasses**.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria chimica, petrolifera,
ospedaliera, agricola,
elettronica

*Chemical, oil, hospital,
agricultural and electronic
industries*

MONTATURA / FRAME

In morbido PVC antiallergico
Peso 116 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*Made of soft anti-allergic PVC
Weight 116 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale Skyguard 9175-260

COD. R359

Skyguard Glasses 9175-260

Protezione completa degli occhi grazie al telaietto con appositi agganci posto nella parte interna della lente, profilato in morbido elastomero per una migliore aderenza al viso senza pressione, stanghette regolabili in inclinazione ed estensione, monolente incolore filtro UV 2-1.2, con trattamento Uvex Supravision Excellence, protezione dai raggi UV 400.

Full eye protection thanks to the frame with special fasteners located on the inside of the lens, outlined in soft elastomer to provide better adherence to the face without pressure, adjustable temple pads in inclination and extension, colourless single lens UV 2-1.2 filter, with Uvex Supravision Excellence treatment, UV 400 protection.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie varie, chimica,
meccanica e siderurgica

*Mechanical, steel and other
industries*

MONTATURA / FRAME

Profilato in morbido
elastomero
Peso 42 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*Outlined in soft elastomer
Weight 42 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale 9161-005

COD. R257

Glasses 9161-005

Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica chiara estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici, parte superiore della montatura opacizzata per evitare infiltrazioni di luce diretta, stanghette Duo-Flex e relativa regolazione della lunghezza in 3 posizioni con fermo automatico, sistema di ventilazione laterale integrato, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Wide field of vision thanks to the extremely scratch and chemical resistant clear panoramic lens, the upper part of the frame is opaque to prevent direct light infiltration, Duo-Flex temple pads and their length adjustment in 3 positions with automatic stop, integrated side ventilation system, suitable to be worn over corrective glasses.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto anche per visitatori

Various industries, excellent for hospitals, also suitable for visitors

MONTATURA / FRAME

Frontalino in policarbonato
Peso 47 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*Front panel in polycarbonate
Weight 47 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale I-VO 9160-265

COD. R358

I-VO Glasses 9160-265

Monolente chiara con trattamento Supravision Excellence in policarbonato antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, eccellente protezione laterale e protezione sopraccigliare assorbiti-urti, protezione dai raggi UV 400, stanghette Quattroflex in policarbonato e gomma, morbide, flessibili e regolabili in inclinazione e lunghezza, ventilazione indiretta, ampio campo visivo.

Clear single lens with Supravision Excellence treatment in scratch-resistant polycarbonate on the outside and anti-fog on the inside, excellent side protection and cushioned eyebrow protection, UV 400 protection, polycarbonate and rubber Quattroflex temple pads, soft, flexible and adjustable in length and inclination, indirect ventilation, wide field of vision.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industrie varie, meccanica e siderurgica

Mechanical, steel and several other industries

MONTATURA / FRAME

In policarbonato e gomma
Peso 33 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*In polycarbonate and rubber
Weight 33 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale 9180-125 Futura

COD. R251

Futura Glasses 9180-125

Lenti chiare in policarbonato con trattamento UVEX Supravision Plus (antiappannante, antigraffio, anti-UV 400, antistatico), adattamento perfetto al viso grazie al sistema di inclinazione micrometrico integrato, regolazione della lunghezza, delle stanghette in 4 posizioni con fermo automatico, super leggero con ampio campo visivo, stanghetta Duo-Flex.

Clear polycarbonate lenses with UVEX Supravision Plus treatment (anti-fog, antiscratch, anti-UV 400, anti-static), perfect adaptation to the face thanks to the integrated micro metric inclination system, adjustable Duo-Flex temple pads length in 4 positions with automatic stop, super-light with wide field of view.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Industria chimica, meccanica,
siderurgica

*Chemical, mechanical and
steel industries*

MONTATURA / FRAME

In propionato di cellulosa
Peso 48 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*In cellulose propionate
Weight 48 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale Pheos 9192-225

COD. R387

Pheos Glasses 9192-225

Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, lente chiara in policarbonato, protezione dai raggi Uv 400, duo-spheric per un ampio campo visivo, stanghette con terminale morbido antiscivolo, ottima ventilazione, design moderno e innovativo, inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia.

Supravision Excellence anti-scratch on the outside and anti-fog on the inside, clear polycarbonate lens, UV 400 protection, duo-spheric for a wide field of vision, temples pads with soft anti-slip end, excellent ventilation, modern and innovative design, inclination of the lens at the top for better eyebrow protection.



MONTATURA / FRAME

Frontalino in policarbonato
Peso 29 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*Front panel in polycarbonate
Weight 29 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale X-Fit 9199-265

COD. R425

X-Fit Glasses 9199-265

Occhiali protettivi classici con buona copertura dell'area oculare, leggerissimi, solo 23 grammi, innovativo design delle stanghette con chiusura a zip, metal free, tecnologia di trattamento Uvex Supravision Excellence (le lenti sono antiappannanti all'interno, per almeno 16 secondi, mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche, le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi, le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderenti).

Classic protective glasses with good eye protection, very light, only 23 grams, innovative design of the temple pads with zip closure, metal free, Uvex Supravision Excellence treatment technology (the lenses are anti-fog inside, for at least 16 seconds, while outside offers extreme resistance to abrasion and chemicals, the anti-fog properties are permanent even after several washings, the lenses are also easy to clean and less prone to dirt thanks to the non-stick nanotechnology).



MONTATURA / FRAME

Frontalino in policarbonato
Peso 23 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*Front panel in polycarbonate
Weight 23 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale 5x9

COD. R557

Glasses 5x9

Lente chiara in policarbonato antigraffio e antiappannante, ripari laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata softpad regolabili in lunghezza e inclinazione.

Clear, scratch-resistant and anti-fog polycarbonate lens, integrated side guards, soft temple pads with patented Softpad technology adjustable in length and inclination.



MONTATURA / FRAME

In policarbonato ad alta
resistenza
Peso 35 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto FT

*In Highly resistant
polycarbonate
Weight 35 g
Optical class 1
Impact class FT*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Ribaltina antigraffio per saldatura

COD. R708

Scratch-Resistant Welding Flap

Accessorio per occhiale R557

Filtri verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche connesse.

Accessory for glasses R557

5 green shade filters for welding protection and other related work.



MONTATURA / FRAME

In nylon e policarbonato
Peso 20 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto FT

*In nylon and polycarbonate
Weight 20 g
Optical class 1
Impact class FT*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 169:2002

Occhiale da saldatura

COD. R707

Welding Glasses

Lenti verdi iR5 in policarbonato con trattamento antigraffio intercambiabili, occhiale bilente con protezioni laterali areate basculanti, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

Green iR5 lenses in polycarbonate with interchangeable anti-scratch treatment, dual lens with tilting ventilated side protections, central screw for quick lens replacement.



MONTATURA / FRAME

In nylon e policarbonato
Disponibilità lenti
intercambiabili
Peso 36 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*In nylon and polycarbonate
Interchangeable lenses
available
Weight 36 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY



EN ISO 16321-1:2022
EN ISO 16321-2:2021

Occhiale antigraffio

COD. R702

Scratch-Resistant Glasses

Montatura realizzata in materiale anallergico, protezioni laterali incorporate, astregolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.

Frame made of hypo-allergenic material, side protections incorporated, length and inclination adjustment of the temple pads.



MONTATURA / FRAME

Monolente in policarbonato
antigraffio
Peso 30 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*Scratch-resistant polycarbonate
single lens
Weight 30 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Sovraocchiale

COD. R703

Over Glasses

Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, ripari sopracigliari e laterali integrati, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**.

Sterilizable uncoated (UC) version, air ventilation system in the side guards, integrated side and eyebrow guards, suitable to be worn over corrective glasses.



MONTATURA / FRAME

Monolente in
policarbonato
Peso 43 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

*Single lens made of
polycarbonate
Weight 43 g
Optical class 1
Impact class F*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera in policarbonato

COD. R704

Polycarbonate Goggles

Lente incolore in policarbonato antiappannante, **idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi**, sistema di ventilazione diretta, fascia elastica regolabile in tessuto.

Clear anti-fog polycarbonate lens, suitable to be worn over corrective glasses, direct ventilation system, adjustable elastic band in fabric.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Campo di utilizzo 3 e 4 per
protezione da polveri e spruzzi
di liquidi

*Range of use 3 and 4 for
powders protection and splashes
of liquids*

MONTATURA / FRAME

PVC trasparente
Peso 73 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

*Transparent PVC
Weight 73 g
Optical class 1
Impact class B*

CATEGORIA / CATEGORY

CE

EN 166:2001

Occhiale a maschera ventilazione indiretta

COD. R705

Goggles with Indirect Ventilation

Lente incolore in policarbonato antigraffio e antiappannante, ampia fascia elastica completamente regolabile, protezione anti-UV, **sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie a lente sferica**, ventilazione indiretta, visione panoramica.

Clear, scratch-resistant and anti-fogging polycarbonate single lens, fully adjustable broad elastic band, UV protection, which can be placed over all prescription glasses thanks to its spherical lens, indirect ventilation and panoramic view.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Campo di utilizzo 3, 4 e 9 per protezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi e proiezioni di metalli fusi, solidi e caldi

Range of use 3, 4 and 9 for protection against large dust particles, liquid splashes and projections of molten, solid and hot metals

MONTATURA / FRAME

In PVC
Peso 84 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto B

*PVC
Weight 84 g
Optical class 1
Impact class B*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Occhiale a maschera

COD. R706

Goggles

Lente incolore antigraffio e antiappannante, **sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie a lente sferica**, ventilazione indiretta e visione panoramica.

Clear, scratch-resistant and anti-fogging lens, which can be placed over all prescription glasses thanks to its spherical lens, indirect ventilation and panoramic view.



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Campo di utilizzo 3 e 4 per protezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi

Range of use 3 and 4 for protection against large dust particles, liquid splashes

MONTATURA / FRAME

Struttura in TPR
Peso 88 g,
Classe ottica 1
Classe d'impatto BT

*TPR Structure
Weight 88 g
Optical class 1
Impact class BT*

CATEGORIA / CATEGORY



EN ISO 16321-1:2022

Occhiale a maschera 6x1

COD. R560

Glasses/Goggles 6x1

Lente incolore antigraffio antiappannante, campo visivo senza distorsioni, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, sistema di ventilazione indiretta, gomma interna, disponibile inserto RX per correttivi, **aste smontabili e sostituibili con banda elastica – già presente nella confezione.**

*Clear anti-scratch anti-fog lens, distortion-free field of vision, adjustable length and inclination of the temple pads, indirect ventilation system, internal rubber, available RX insert for corrective lenses, **temple pads can be removed and replaced with an elastic band – already included in the package.***



APPLICAZIONI / INTENDED USE

Campo di utilizzo 3 e 4 per protezione da gocce e spruzzi e da polveri di grosse dimensioni

Range of use 3 and 4 for protection from drops and splashes as well as large powder particles

MONTATURA / FRAME

Policarbonato / TPE
Peso 57 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto FT

*Polycarbonate / TPE
Weight 57 g
Optical class 1
Impact class FT*

CATEGORIA / CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Semicalotta per visiera anti arco elettrico

COD. R710

Half Head Gear for Electric Arc Face Shield Protection



Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN 166 per protezione da schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

Ergonomic half head gear made of hypoallergenic material, interchangeable sponge sweatband, upper band for height adjustment of the head gear, adjustable head circumference by rack (from 53 to 61 cm), 90° foldable with clutches, 5 attachment points for the face shield, EN 166 certified with symbols for use 3, 8 and 9 for protection from liquid splashes, electric arc and molten metal projections, resistant to impacts and extreme temperatures. No metal parts exposed for protection against electric arc.

CATEGORIA /
CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA) / (IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)

Visiera (spessore 2mm)

COD. R712

Face Shield (thickness 2 mm)



Per semicalotta R710

Visiera neutra in policarbonato 395x240x2 mm, schermo iniettato, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K), certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN 166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. In abbinamento con R710.

For half head gear R710

Neutral polycarbonate face shield 395x240x2 mm, injected screen, protection against UV radiation, drops and splashes, mechanical impacts, molten metals and incandescent solids, electric arc from short circuit, surface scratches (marking K), EN 166 certified with symbols for range of use 8 and 9 for electric arc protection and molten metal projections, resistant to impacts and extreme temperatures. Used with R710.

CATEGORIA /
CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Semicalotta con visiera

COD. R714

Half Head Gear with Face Shield



Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile, certificato al punto 3 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi, resistente ad impatti.

Frontal band made of interchangeable sponge sweatband, upper band to adjust the height of the head gear, adjustment of head circumference by elastic band, polycarbonate screen 1 mm thick foldable by 90°, can be worn over protective glasses and respirators, chin guard made of replaceable polycarbonate, EN 166 certified at point 3 for protection from splashes of liquids, resistant to impacts.

CATEGORIA /
CATEGORY



EN 166:2001
EN 170:2002

Semicalotta per visiera

COD. R709

Half Head Gear for Face Shield



Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 della EN 166 per protezione da schizzi liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

Ergonomic half head gear made of hypoallergenic material, interchangeable sponge sweatband, upper band for height adjustment of the head gear, adjustable head circumference by rack (from 53 to 61 cm), 90° foldable with clutches, 5 attachment points for the face shield, EN 166 certified with symbols for use range 3, for protection from liquid splashes, resistant to impacts and extreme temperatures.

CATEGORIA /
CATEGORY



EN 166:2001
(SE ASSEMBLATO CON VISIERA) / (IF ASSEMBLED WITH A FACE SHIELD)

Visiera (spessore 1mm)

COD. R711

Face Shield (thickness 1 mm)



Per semicalotta R709

Visiera neutra in policarbonato 395x200x1 mm, protezione contro gocce e spruzzi e impatti meccanici. In abbinamento con R709.

For half head gear R709

Neutral polycarbonate face shield 395x200x1 mm, protection against drops, splashes and mechanical impacts. Used with R709.

CATEGORIA /
CATEGORY



EN 166:2001

Visiera in rete di acciaio per decespugliatori

COD. R713

Face Shield in Steel Mesh for Brush Cutters



Per semicalotta R709

Visiera in rete di acciaio 380x195 mm, protezione contro impatti meccanici durante attività di decespugliazione. In abbinamento con R709.

For half head gear R709

380x195 mm steel mesh face shield, protection against mechanical impacts during brush-cutting. Used with R709.

CATEGORIA /
CATEGORY



EN 166:2001
EN 1731:2006